

令和5年度		閱 覧 設 計 書		担当者	加治屋
落札者	工事番号	農維(補助) 第1号			
	工事名	農業基盤整備促進事業(いちき串木野2期地区)川上地区農道舗装工事			
	工事箇所	いちき串木野市	川上	地内	
	工 期	着手の日より		日間(令和6年2月29日まで)	
	入札執行	令和 年 月 日			
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治			
指 示 事 項 注 意 事 項					

農維(補助) 第1号

精  
査

設  
計

いちき串木野市

川上

地内

農業基盤整備促進事業(いちき串木野2期地区)川上地区農道舗装工事

此工事費 ￥

円

主要工事内容

施工延長 L= 115 m

舗装工(t=3cm) A= 345 m<sup>2</sup>

令和5年度

農業基盤整備促進事業（いちき串木野2期地区）

川上地区農道舗装工事  
農維（補助）第1号

# 金抜き設計書

（当初）















事業名	農業基盤整備促進事業 (いちき串木野2期地区)
工事名	川上地区農道舗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	土工					歩A 1.000 式 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,	81.000	m3			S単 3号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バツホリ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	72.000	m3			S単 5号
S02123	土砂処分	72.000	m3			S単 2号
T00001	盛土 (W>1.0)	2.000	m3			T単 1号
SA0161	SP 整地 敷均し(ル-ス),標準(10,000m3未満),無し,あり	5.000	m3			S単 6号
合 計						
単 価						
*** B単-2号 ***						
000002	舗装工					歩A 1.000 式 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),プライコート 各種,あり,再 生密粒度アスコン(13)	345.000	m <sup>2</sup>			S単 10号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,70mm	345.000	m <sup>2</sup>			S単 9号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 140mm,1層施工,碎石,あり,再生クワッシャー RC-40	345.000	m <sup>2</sup>			S単 8号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,あり	345.000	m <sup>2</sup>			S単 7号
合 計						
単 価						

事業名	農業基盤整備促進事業 (いちき串木野2期地区)
工事名	川上地区農道舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(II)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し タンバ(II)				
R01002	特殊作業員	0.560	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
*** S単-2号 ***						
S02123	土砂処分		m3		1.000	各単位 歩A 当たり算出
	土砂処分			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					
P96001	土砂処分	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単-3号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模), <small>二二二</small> 標準, <small>二二二</small>			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - - -				
	単価		m3			
*** S単-4号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3			
*** S単-5号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り 土含む)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農業基盤整備促進事業 (いちき串木野2期地区)
工事名	川上地区農道舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	,無し, 10.0km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DD区間の有無 5)運搬距離	小規模 パツパツ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
		10.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単-6号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽ),標準(10,000m3未満),無し,あり			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ﾙｰｽ) 標準(10,000m3未満) 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単-7号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,あり			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - あり				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-8号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	140mm 1層施工 砕石 あり 再生クワッシャー RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-9号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,70mm			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分I	路盤材 - なし あり 1層施工 -				





事業名	農業基盤整備促進事業（いちき串木野2期地区）
工事名	川上地区農道舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-3号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),ニ,ニ,ニ,標準,ニ,ニ,ニ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - - -				
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-4号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-5号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,10.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-6号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農業基盤整備促進事業 (いちき串木野2期地区)
工事名	川上地区農道舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ℳ-ス) 標準(10,000m3未満) 無し あり				
F08015	バックホ[ロー型・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バト→給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-7号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し、-、あり		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 重熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - あり				
M13016	モータレーダ[土工用・排対型(2次)] グレード幅3.1m		供用日			
M14082	ロードロー[マカダム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～2011)] 質量8～20 t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バト→給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-8号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 重熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	140mm 1層施工 砕石 あり 再生クワッシャー RC-40				
M13016	モータレーダ[土工用・排対型(2次)] グレード幅3.1m		供用日			
M14082	ロードロー[マカダム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～2011)] 質量8～20 t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m <sup>3</sup>			
P34004	軽油 バト→給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			



事業名	農業基盤整備促進事業 (いちき串木野2期地区)
工事名	川上地区農道舗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-9号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, ニ, ニ, 1層施工, あり, 0mm, 70mm		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 垂熟費補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員	路盤材 -				
	3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無	なし あり				
	5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I	1層施工 -				
	7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	70mm 粒度調整砕石 M-30				
M13016	モカグレダ [土工用・排対型 (2次)] ブレード幅3.1m		供用日			
M14082	ロードローラ [マカダム・排対型 (2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ [〜超低・排対型 (〜2011)] 質量8〜20 t		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03116	粒度調整砕石 M-30 30〜0mm		m <sup>3</sup>			
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単-10号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), グライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン (13)		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 垂熟費補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 30mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ) グライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	あり 再生密粒度アスコン (13)				
F04501	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・〜低騒・排対型 (〜2014)] 舗装幅1.4〜3.0m		日			
F04062	振動ローラ [搭乗式・コンパインド型・〜低騒・排対型 (〜3次)] 質量3.0〜4.0t		日			
F04102	タイヤローラ [〜超低・排対型 (〜3次)] 質量3〜4 t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQ0070	再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコン (13)		ton			材変
P28003	アスファルト乳剤 (J I S規格品) 浸透用 PK-3		ton			
P34004	軽油 バトロ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m <sup>3</sup>			

